


KE35MR0EG

Hisense



A++



HI-UVC sterilizacija



Grejanje na -20°C



Samočišćenje



Antibakterijska krilca



Pametna glasovna kontrola



WiFi upravljanje



Univerzalna unutrašnja jedinica



Ekološki gas



LED ekran

Vrsta jedinice: **Unutrašnja jedinica**

Način ugradnje: **Na zid**

Upravljanje: **Daljinsko upravljanje**

Wi-Fi upravljanje: **Integrirano**

Temperaturni opseg - grejanje: **-20- 24**

Temperaturni opseg - hlađenje: **-15 - 50**

Temperatura grejanja: **16-30**

Kompaktan dizajn

Ručni prekidač

Način rada: **Inverter**

Rashladno sredstvo: **R32**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: **Levo ili desno**

Odnos E.E.R.: **3,4**

Energetski razred - grejanja: **A+**

Energetska klasa - grejanje tople zone: **A+++**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **3**

Marketing kategorija klima uređaja: **Split**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **7**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **12000**

Kapacitet grejanja (Btu/h): **12000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Skriveni LED displej

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Nazivno opterećenje za grejanje - prosečna grejna sezona: **2,9 kW**

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosečna grejna sezona: **2,9 kW**

Kapacitet hlađenja: **3,2 kW**

Kapacitet odvlaživanja: **1,2 L/h**

Prečnik creva kondenzata: **18 mm**

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Funkcija samočišćenja

Zaštita prostora od zamrzavanja

Turbo rad

Hlađenje

Grejanje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetravanje

Servisna provera: **Da**

Minimalna zvučna snaga: **57 dB(A)re1pW**

Grejna snaga: **3.300 W**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

potrošnja energije po satu prilikom hlađenja: **0,9 kWh**

Prosečna potrošnja po satu - grejanje: **0,8 kWh**
Frekvencija: **50 Hz**
Rashladna snaga: **3.200 W**
Rashladno sredstvo: **0,66 gr**
Zvučni pritisak - min.: **24 dB(A)2x10-5Pa**
Zvučni pritisak - maks.: **39 dB(A)2x10-5Pa**
Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: **845 W**
Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **940 W**
Zagrevanje tačne spoljne jedinice
Minimalni protok vazduha: **350 m³**
Protok vazduha: **550 m³**
Cev za tečnost: **6,35 mm**
Cev za gas: **9,53 mm**
Max. dužina cevi: **20 m**
Max. visinska razlika: **10 m**
Nazivna struja kod hlađenja: **4,2 A**
Nazivna struja kod zagrevanja: **3,8 A**
Odnos SEER - hlađenje: **6,8**
Odnos SCOP - zagrevanje: **4**
SCOP - koeficijent sezonske efikasnosti - topla sezona: **5,1**
Odnos C.O.P.: **3,9**
Zvučni pritisak - min.: **24 dB(A)2x10-5Pa**
Zvučni pritisak - maks.: **39 dB(A)2x10-5Pa**
Dimenzije aparata (ŠxVxD): **83,5 × 25,6 × 19,5 cm**
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **89 × 32 × 26 cm**
Težina jedinice: **7,7 kg**
Bruto težina aparata: **9,4 kg**
Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**
Osigurač: **5 A**
Šifra proizvoda: **20011395**
BAR kod: **6926597725031**