

QH35XV3BG

Hisense



Jedinstveni dizajn, visoka efikasnost



Full DC

Vrhunska tehnologija za najbolje performanse



Manje energije, više komfora



Pametni senzori za savršen vazduh



Optimalna distribucija vazduha



Štiti vaš dom i vaše zdravlje



Superiorni kapacitet grejanja



Osiguran visok kvalitet vazduha



Održava visoku efikasnost i čist vazduh



WiFi kontrola



Pametan protok vazduha za najveću udobnost



Štedi energiju i čuva od zamrzavanja



Najbolja temperatura za miran san



Anti-bakterijsko krilo



Osigurana praktičnost



Novi izgled

Vrsta jedinice: **Unutrašnja jedinica**

Način ugradnje: **Na zid**

Upravljanje: **Daljinsko upravljanje**

Wi-Fi upravljanje: **Integrirano**

Temperaturni opseg - grejanje: **-22- 24**

Temperaturni opseg - hlađenje: **-15 - 43**

Temperatura grejanja: **16-30**

Ručni prekidač

Način rada: **Visoko efikasan inverter**

Rashladno sredstvo: **R32**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: **Levo ili desno**

Odnos E.E.R.: **4,43**

Energetski razred - grejanja: **A+++**

Energetska klasa - grejanje tople zone: **A+++**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **3**

Marketing kategorija klima uređaja: **Split, Multi-split / Free Match**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **7**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **12000**

Kapacitet grejanja (Btu/h): **12000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Skriveni LED displej

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Nazivno opterećenje za grejanje - prosečna grejna sezona: **2,6 kW**

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosečna grejna sezona: **2,6 kW**

Kapacitet hlađenja: **3,5 kW**

Kapacitet odvlaživanja: **1,2 L/h**

Prečnik creva kondenzata: **18 mm**

4u1: Aroma + Srebro + Katehin + HEPA + Aktivni ugalj

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Zaštita prostora od zamrzavanja

Turbo rad

Hlađenje

Grejanje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetranje

AI Smart

Dvostruko samočišćenje

Servisna provera: **Da**

Minimalna zvučna snaga: **54 dB(A)re1pW**

Grejna snaga: **4.200 W**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**



Smanjenje buke za vaš komfor

Fiksni upravljač (opciono)



4D Auto Swing



Upravlajte svojim životom

Upravljanje sobnom karticom (opciono)



Univerzalna jedinica



HI-NANO



Pametna glasovna kontrola



Ekološki gas



Smart Eye



TMS Comfort Control System



Grejanje na -22°C



Pametna WiFi kontrola



ConnectLife aplikacija



4D Auto Swing



Protok vazduha u više dimenzija



Filter sa aktivnim ugljem



Tihi rad



Smart Mode



Četiri režima za spavanje



I Feel



Održavanje temperature zimi



Tajmer

Dimmer

potrošnja energije po satu prilikom hlađenja: **0,79 kWh**

Prosečna potrošnja po satu - grejanje: **0,98 kWh**

Frekvencija: **50 Hz**

Rashladna snaga: **3.500 W**

Rashladno sredstvo: **0,86 gr**

Zvučni pritisak - min.: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: **980 W**

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **790 W**

Zagrevanje tacne spoljne jedinice

Minimalni protok vazduha: **410 m³**

Protok vazduha: **650 m³**

Cev za tečnost: **6,35 mm**

Cev za gas: **9,53 mm**

Max. dužina cevi: **20 m**

Max. visinska razlika: **10 m**

Nazivna struja kod hlađenja: **3,5 A**

Nazivna struja kod zagrevanja: **4,3 A**

Odnos SEER - hlađenje: **8,5**

Odnos SCOP - zagrevanje: **5,1**

SCOP - koeficijent sezonske efikasnosti - topla sezona: **5,6**

Odnos C.O.P.: **4,29**

Zvučni pritisak - min.: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Statistički prikaz potrošnje

Dimenzije aparata (ŠxVxD): **87,7 × 30,1 × 19,4 cm**

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **98 × 39 × 30 cm**

Težina jedinice: **10 kg**

Bruto težina aparata: **12,01 kg**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

Osigurač: **5 A**

Šifra proizvoda: **20013460**

BAR kod: **6926597739861**



Full DC Inverter



Visoka efikasnost i ušteda energije



Fast Cooling



Dvostruki odvod



Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka



Automatsko restartovanje



Automatska dijagnostika i zaštita



1W Standby