

# QJ35XJ3GG

# Hisense



 FreshAir tehnologija

 HI-NANO

 LED displej za kvalitet vazduha

 Grejanje na -22°C

 Full DC Inverter

 Statistika potrošnje

 Četvoroslojno prečišćavanje

Četiri režima za spavanje

Antibakterijsko krilo

Protok vazduha prema podu ili plafonu

Dvostruko samočišćenje

Statistika kapaciteta hlađenja i grejanja

Ekonomični režim uštede energije

Brzo hlađenje / grejanje

Konstantno grejanje na 8°C kada niste tu

Napredni Hi-cat antivirus filter

Nezavisni sveži vazduh

Efikasno rashladno sredstvo

Vrsta jedinice: **Unutrašnja jedinica**

Način ugradnje: **Na zid**

Upravljanje: **Daljinsko upravljanje**

Wi-Fi upravljanje: **Integrirano**

Temperaturni opseg - grejanje: **-22- 24**

Temperaturni opseg - hlađenje: **-15 - 43**

Temperatura grejanja: **16-30**

Ručni prekidač

Način rada: **Inverter**

Rashladno sredstvo: **R32**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: **Levo ili desno**

Odnos E.E.R.: **4,22**

Energetski razred - grejanja: **A++**

Energetska klasa - grejanje tople zone: **A+++**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **3**

Marketing kategorija klima uređaja: **Split, Multi-split / Free Match**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **7**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **12000**

Kapacitet grejanja (Btu/h): **12000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Skriveni LED displej

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Nazivno opterećenje za grejanje - prosečna grejna sezona: **2,6 kW**

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosečna grejna sezona: **2,6 kW**

Kapacitet hlađenja: **3,5 kW**

Kapacitet odvlaživanja: **1,2 L/h**

Prečnik creva kondenzata: **18 mm**

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Zaštita prostora od zamrzavanja

Turbo rad

Hlađenje

Grejanje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetravanje

AI Smart

Dvostruko samočišćenje

Servisna provera: **Da**

Minimalna zvučna snaga: **58 dB(A)re1pW**

Grejna snaga: **4.000 W**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

potrošnja energije po satu prilikom hlađenja: **0,83 kWh**

Tihi rad na 19 dB (A)

Kontrola putem sobne kartice (opciono)

TMS kontrola komfora

Ultra tanki dizajn

Protok vazduha u različitim pravcima

Glasovna kontrola

Wi-Fi upravljanje

Fiksni upravljač (opciono)



HI-NANO



Pametna glasovna kontrola



Ekološki gas



TMS Comfort Control System



Grejanje na -22°C



Pametna WiFi kontrola



ConnectLife aplikacija



4D Auto Swing



Protok vazduha u više dimenzija



Tihi rad



Smart Mode



Četiri režima za spavanje



I Feel



Održavanje temperature zimi



Tajmer



Dimmer



Full DC Inverter

Prosečna potrošnja po satu - grejanje: **1,04 kWh**

Frekvencija: **50 Hz**

Rashladna snaga: **3.500 W**

Rashladno sredstvo: **0,82 gr**

Zvučni pritisak - min.: **32 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: **1.040 W**

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **830 W**

Minimalni protok vazduha: **440 m³**

Protok vazduha: **630 m³**

Cev za tečnost: **6,35 mm**

Cev za gas: **9,53 mm**

Max. dužina cevi: **20 m**

Max. visinska razlika: **10 m**

Nazivna struja kod hlađenja: **3,6 A**

Nazivna struja kod zagrevanja: **4,6 A**

Odnos SEER - hlađenje: **8,5**

Odnos SCOP - zagrevanje: **5,1**

SCOP - koeficijent sezonske efikasnosti - topla sezona: **5,2**

Odnos C.O.P.: **4**

Zvučni pritisak - min.: **32 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Statistički prikaz potrošnje

Dimenzije aparata (ŠxVxD): **98 × 33 × 17,8 cm**

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **109 × 43 × 38 cm**

Težina jedinice: **11 kg**

Bruto težina aparata: **15,5 kg**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

Osigurač: **3,15 A**

Šifra proizvođa: **20015469**

BAR kod: **6926597759333**



Visoka efikasnost i ušteda energije



Fast Cooling



Dvostruki odvod



Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka



Automatsko restartovanje



Automatska dijagnostika i zaštita



1W Standby